Produkta datu lapa

Specifikācijas



Linerģija - papildus neitrāls stienis skrūvju sadales blokam - 125 A - 15 savienojumi

LGYN12515

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	Linerģija DS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paplašinājuma modulis
Ķemmes kopne, sadales spaiļu bloka piederumu tips	Neitrāla josla
Polu apraksts	1N
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi

Papildinošs

Sadales bloka izejas	15 bedrītes
Montāžas atbalsts	Tieša montāža aizmugurē
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC Ph/N
[Ie] nominālā darba strāva	125 A pie 40 °C
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 61439-1
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	3,5 kA priekš 1 s
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	20 kA
Kopnes garums	155 mm
9 mm atstarpe	17
18 mm soļi	8,5
Augstums	20 mm
Platums	155 mm
Dziļums	35 mm
Neto svars	149 g
Savienojumi - terminālī	Piegāde: skrūvju spaile 1 cable(s) 10…35 mm² stingrs Piegāde: skrūvju spaile 1 cable(s) 6…35 mm² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana: skrūvju spaile 3 cable(s) 10…35 mm² stingrs Izplatīšana: skrūvju spaile 3 cable(s) 4…25 mm² elastīgs ar kabeļa galu Izplatīšana: skrūvju spaile 11 cable(s) 1,5…16 mm² stingrs Izplatīšana: skrūvju spaile 11 cable(s) 1,5…10 mm² elastīgs ar kabeļa galu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	Izplatīšana: 2 Nm PZ2 screwdriver 6,5 mm Izplatīšana: 2 Nm dzīvoklis screwdriver 6,5 mm Piegāde: 2,5 Nm PZ2 screwdriver 9,5 mm Piegāde: 2,5 Nm dzīvoklis screwdriver 9,5 mm Izplatīšana: 2 Nm PZ2 screwdriver 8,5 mm Izplatīšana: 2 Nm dzīvoklis screwdriver 8,5 mm
Produktu klāsta saderība	ComPact

Vide

Standarti	IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2
Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III
Dielektriskā izturība	2500 V
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Krāsa	balts (RAL 9003)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	16,0 cm
1. iepakojuma svars	155,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,252 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**