Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYSDGCR8

EAN Code: 3606485131412

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Türkabelführung Querschiene
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Auf dem Türverstärkungsrahmen
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF SF-, SM-, SFX- und SMX-Gehäuse
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 x Traversen
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Anpassung	Höhenverstellbar alle 25 mm für auf dem Türverstärkungsrahmen
Höhe	30 mm
Breite	Nennwert: 800 mm Befestigungspunke: 650 mm
Tiefe	13 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	68,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	780,000 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	37,500 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	39,000 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**