Produkta datu lapa

Specifikācijas



Saliekamā atbalsta paplāte - 600 mm korpuss - 30 kg slodze

NSYSDT6

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Saliekamā atbalsta paplāte
Pieteikums	Durvju piederumi
Korpusa nominālie izmēri	- P: 600 mm
Montāžas vieta	Durvju šķērssliedes Uz durvju pastiprinājuma rāmja
Montāžas atbalsts	Tieša montāža
Saderība ar	PanelSeT SF SF, SM, SFX un SMX korpusi
Ierīces sastāvs	1 x fiksācijas elements 1 x saliekamā atbalsta paplāte
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	durvis: tērauda
Krāsa	durvis : pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Krāsotas
Fiksācijas režīms	tieša fiksācija - durvis atrašanās vieta
Pielāgošana	regulējams augstums, soļi 25 mm priekš durvis
Darbības leņķis	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
maksimālā slodze	30 kg
Augstums	50 mm
Platums	nominmāls: 325 mm
Dziļums	350 mm
Biezums	1,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	37,000 cm
1. iepakojuma garums	46,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	3,422 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	63,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	283,760 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**