Produktdatenblatt

Spezifikationen



4 PanelSeT SF/SM-Schaumstoffdichtungen für Kabeleinführungen, Polyurethan, 1m

NSYCEJ

EAN Code: 3606485130163

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Schaumdichtung
Zubehör / Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF SF geeignetes Gehäuse PanelSeT SM SM Kompaktgehäuse
Unterkategorie	4 Dichtungsstreifen
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte
Material	Polyurethan, selbstverlöschend
Befestigungsmodus	Klebstoff
Länge	1 m
Höhe	15 mm
Breite	Nennwert: 1000 mm Echt: 1010 mm
Tiefe	25 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	101,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	74,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	120
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	35,000 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**