# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat, Hygrotherm 230V

NSYCCOHYT230VID

**EAN Code: 3606480152597**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ClimaSys |
| **Produktname** | ClimaSys CC |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Elektronisches Hygrotherm |
| **Temperatureinstellungsbereich** | -40…80 °C |
| **Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit** | 20…80 % |
| **Displaytyp** | OLED-Bildschirm |
| **Angezeigte Informationen** | Relative Luftfeuchtigkeit<br>Temperatur in °F<br>Temperatur in °C |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 200 - 240 V AC |
| **Sensortyp** | Optionaler externer NTC-Sensor |
| **Max. Schaltleistung** | 4 A 230 V AC |
| **elektrische Verbindung** | 8 Stecker, Klemmkapazität: 2,5 mm² |
| **Montagemodus** | Geklippt<br>Durch Schrauben |
| **Höhe** | Extern: 85 mm |
| **Breite** | Extern: 56 mm |
| **Tiefe** | Extern : 44 mm |
| **Montageort** | 35 mm DIN-Schiene<br>Quertraversen<br>Spacial-Profil<br>Auf der Montageplatte |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…80 °C |
| **Hysterese** | 2 K programmed value |
| **Hysterese** | 3 % |
| **Anzahl der Ausgänge** | 2 ventilation/heating function |
| **Material** | PC |
| **Farbe** | Hellgrau |
| **Flammenfestigkeit** | Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0) |
| **Produktzertifizierungen** | UR |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 160,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 75 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 12,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| SCIP-Nummer | 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| PVC-frei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |