Produktdatenblatt

Spezifikationen



Climasys-Thermostat mit umgekehrtem Kontakt °C

NSYCCOTHI

EAN Code: 3606480152559

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Temperatureinstellungsbereich	5…60 °C
Angezeigte Informationen	Temperatur in °C

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	240 V
Sensortyp	Bimetall
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Schließer/Öffner
Kontaktwiderstand	10 MOhm
Lebensdauer in Zyklen	100000 Zyklen
maximale Schaltleistung	4 A 250 V AC induktiv pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC induktiv
elektrische Verbindung	4 terminals, Klemmkapazität: 2,5 mm²
Montagemodus	Geklippt
Höhe	Extern: 68 mm
Breite	Extern: 56 mm
Tiefe	Extern : 44 mm
Produktgewicht	100 g
Montageort	Quertraversen Auf der Montageplatte 35 mm DIN-Schiene Spacial-Profil
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…80 °C
Schutzart (IP)	IP20
Hysterese	7 K +/- 0.4K
Anzahl der Ausgänge	1 heating function 1 ventilation function
Material	PC
Farbe	Hellgrau
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL94 (Material V0)
Produktzertifizierungen	UL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	84,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	75
VPE 2 Höhe	26,000 cm
VPE 2 Breite	41,500 cm
VPE 2 Länge	32,500 cm
VPE 2 Gewicht	7,428 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	198,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	311,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
PVC-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.