Produktdatenblatt

Spezifikationen



Aluzink-Abdeckungsausschnitt 223x223mm mit Filter IP55

NSYCAP223LZF

EAN Code: 3606480151958

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Verschlussdeckel
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör

Zusatzmerkmale

Montageort	Am Gehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys ClimaSys CV EMV-Lüfter
Geräteaufbau	1 Abdeckung 1 Filter
Material	Lackiertes Stahlblech
Farbe	Grau (RAL 7035)
Abmessungen des Ausschnitts	223 x 223 mm
Höhe	Extern: 350 mm
Breite	Extern: 305 mm
Tiefe	Extern : 80 mm

Montage

Zertifizierung	CSA
Schutzart (IP)	IP55

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	37,500 cm
VPE 1 Breite	33,000 cm
VPE 1 Länge	15,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,220 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	134,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	243,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**31 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**18 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative



