# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W Schaltschrankseiten

NSYCEW2K5

**EAN Code: 3606480620720**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ClimaSys |
| **Produktname** | ClimaSys CE |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Luft-/Wasser-Kühlgerät |
| **Montagetyp** | Gehäuseseiten |
| **Kühlleistung** | 2500 W |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Druck** | 5 bar für Wasser |
| **Druckabfall** | 0,3 bar |
| **Wasserfluss** | Innere Beschaltung: 500 l/h |
| **Durchflussmenge** | Äußere Beschaltung: 860 m3/h |
| **Steuerungstyp** | Thermostat |
| **Temperatureinstellungsbereich** | 20…46 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | 1…70 °C außerhalb des Schranks:<br>20…60 °C im Schrank: |
| **Kontrollflüssigkeit** | Wasser |
| **Typ des Flüssigkeitsanschlusses** | G 1/2" (Buchse) |
| **Eingangsspannung** | 230 V 50/60 Hz |
| **[In] Bemessungsstrom** | 0,33 A |
| **Leistungsaufnahme in W** | 80 W |
| **Höhe** | Extern: 901 mm |
| **Breite** | Extern: 398 mm |
| **Tiefe** | Extern : 137 mm |
| **Produktgewicht** | 19 kg |
| **Schallpegel** | 58 dB entspricht EN/ISO 3746 |
| **Schutzfunktionen** | Thermischer Schutz: T 2 A |
| **Material** | Stahl |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)<br>IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung) |
| **Produktzertifizierungen** | CE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Richtlinien** | 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit<br>2006/42/EC - Maschinenrichtlinie<br>2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie |
| **Normen** | EN 60204-1<br>EN 60335-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-2-40 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 21,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 45,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 100,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 20,000 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |
| **VPE 2 Menge** | 7 |
| **VPE 2 Höhe** | 117,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 165,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |