
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Außen-Wandanbau-Kühlgerät, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCUHD1K6DG

**EAN Code: 3606486055601**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ClimaSys |
| **Produktname** | CU |
| **Montagetyp** | Seite |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Kühlgerät |
| **Installation** | Im Freien Seite |
| **Produktbestimmung** | Für Gehäuse |
| **Montagemodus** | Durch Schrauben |
| **Supply Voltage** | 220 - 240 V 1 Phase 50 Hz EN/IEC<br>230 V +/-6 % 1 Phase 60 Hz UL |
| **Nennleistung** | 1630 W |
| **Kühlleistung** | 1630 W 50/60 Hz L35-L35<br>1350 W 50/60 Hz L35-L50 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 1000 mm |
| **Breite** | 405 mm |
| **Tiefe** | 225 mm |
| **[In] Bemessungsstrom** | 3,3 A |
| **Einschaltstrom** | 16,0 A |
| **Leistungsaufnahme in W** | 720 W bei 50/60 Hz, L35-L35<br>830 W bei 50/60 Hz, L35-L50 |
| **Energiewirkungsgrad** | 2,3 |
| **Steuerungstyp** | Elektronische Steuerung |
| **Temperatureinstellungsbereich** | 20…50 °C bei 50/60 Hz |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | 20…50 °C bei 50/60 Hz im Schrank:<br>-20…55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schranks: |
| **Schallpegel** | 75 dB |
| **Druck** | 30 bar |
| **Durchflussmenge** | Innere Beschaltung: 1000 m3/h bei 50/60 Hz<br>Äußere Beschaltung: 1000 m3/h bei 50/60 Hz |
| **Produktgewicht** | 39 kg |
| **Gassorte für Kühlung** | R513a (0,366 kg) |
| **Art des Filters** | Externer Kreislauf |
| **Recommended circuit breaker protection** | M9F23116 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Thermal protection Recommended (fuse)** | 15 A (T) |
| **Material** | Stahl |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | UL<br>IEC<br>EN |
| **Richtlinien** | 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie<br>2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit<br>2011/65/EU - RoHS |
| **Normen** | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)<br>IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung) |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 103,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 27,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 43,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 42,800 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 117,400 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 281,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **3 349 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **161 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **3 094 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **83 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Product containing F-gas** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **89** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











