Produkta datu lapa

Specifikācijas



Āra pieslēgta dzesēšanas iekārta, Climasys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCUHD1K6DG

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	CU
montāžas veids	Pusē
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dzesēšanas iekārta
Uzstādīšana	āra pusē
Produkta galamērķis	Iežogojumam
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Barošanas spriegums	220...240 V 1 fāze 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fāze 60 Hz UL
Nominālā jauda	1630 W
Dzesēšanas jauda	1630 W 50/60 Hz L35-L35 1350 W 50/60 Hz L35-L50

Papildinošs

Augstums	1000 mm
Platums	405 mm
Dziļums	225 mm
[In] nominālā strāva	3,3 A
Ieplūdes strāva	16,0 A
Enerģijas patēriņš W	720 W pie 50/60 Hz , L35-L35 830 W pie 50/60 Hz , L35-L50
Energoefektivitātes koeficients	2,3
Kontroles veids	Elektroniskais kontrolieris
Temperatūras iestatīšanas diapazons	20…50 °C pie 50/60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	korpusa iekšpusē: 20…50 °Cpie 50/60 Hz ārpus iežogojuma: -20…55 °Cpie 50/60 Hz
Trokšņa līmenis	75 dB
Spiediens	30 bārs
Plūsmas ātrums	iekšējā ķēde : 1000 m3/h pie 50/60 Hz ārējā ķēde : 1000 m3/h pie 50/60 Hz
Neto svars	39 kg
Dzesēšanas gāzes veids	R513a (0,366 kg)
Filtra veids	Ārējā ķēde
Ieteicamā automātslēdža aizsardzība	M9F23116

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ieteicamā Termiskā aizsardzība Ieteicamā (drošinātājs)	15 A (T)
Materiāls	Tērauda
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Vide

Produkta sertifikācija	UL IEC LV
direktīvas	2006/42/EK - tehnika 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2011/65/ES — RoHS
Standarti	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529 (iekšējā ķēdē) IP24 atbilst IEC 60529 (ārējā ķēdē)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	103,000 cm
1. iepakojuma platums	27,500 cm
1. iepakojuma garums	43,500 cm
1. iepakojuma svars	42,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	117,400 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	281,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 349 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**161 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**6 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 094 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**83 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Product containing F-gas**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative















Produkta datu lapa NSYCUHD1K6DG





Produkta datu lapa NSYCUHD1K6DG





Produkta datu lapa NSYCUHD1K6DG

