Produktdatenblatt

Spezifikationen



Standardfilter G2 f Ausgangsgit./ Filterlüfter-Ausschnitt125x125mm Auß170x150mm

NSYCAF125

EAN Code: 3606480151613

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Filter
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys ClimaSys CV Prisma Prisma P
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör

Zusatzmerkmale

Montageort	Zwischen Gehäuse und Ausgangsgitter
Zubehör / Zielkategorie	Ausgangsgitter 170 x 150 mm
Menge pro Satz	Satz à 5
Geeignet für	125 x 125 mm Ausschnitt
Breite	Ausschnitt: 125 mm Extern: 150 mm
Höhe	Ausschnitt: 125 mm Extern: 170 mm
Dicke	8 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,600 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	12,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	12,500 cm
VPE 2 Länge	12,500 cm
VPE 2 Gewicht	15,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	20,000 cm
VPE 3 Länge	30,000 cm
VPE 3 Gewicht	150,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**