Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys PTC sildīšanas pretestība 20W, 110-250V

NSYCR20WU2

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pretestības sildītājs
jaudas diapazons	20 W
Ieejas spriegums	110...250 V AC 50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	kabeli 2 x 0,75 mm² garums: 300 mm

Papildinošs

Darba pozīcija	Vertikāli
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	UL VDE
Materiāls	korpusu: ekstrudēts alumīnijs
Augstums	ārējā: 85 mm
Platums	ārējā: 25 mm
Dziļums	ārējā : 57 mm
Lietošanas nosacījums	Gaisa noslēgts korpuss Sildītāji jāuzstāda ar termoregulatoru Nepieciešama elektriskā aizsardzība
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	160,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	57,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	25,500 cm
2. iepakojuma svars	13,176 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	900
3. iepakojuma augstums	88,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	173,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**356 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**354 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**