Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys apsildes pretestība ventil. 250W, 230V alumīnijs

NSYCR250W230VV

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pretestības sildītājs ar ventilatoru
Diapazona saderība	Prisma P) Prisma G)
jaudas diapazons	250 W
Ieejas spriegums	230 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Darba pozīcija	Vertikāli
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	VDE UL cURus
Materiāls	korpusu: ekstrudēts alumīnijs
Augstums	200 mm
Platums	100 mm
Dziļums	100 mm
Lietošanas nosacījums	Gaisa noslēgts korpuss Sildītāji jāuzstāda ar termoregulatoru Nepieciešama elektriskā aizsardzība
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	21,500 cm
1. iepakojuma svars	1,114 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	16,000 cm
2. iepakojuma platums	33,000 cm
2. iepakojuma garums	48,500 cm
2. iepakojuma svars	7,640 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	252
3. iepakojuma augstums	124,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	334,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 441 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 426 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**