Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys apkures pretestības ventilācija. 400W 230V alumīnijs

NSYCR400W230VV

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pretestības sildītājs ar ventilatoru
jaudas diapazons	400 W
Ieejas spriegums	230 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Darba pozīcija	Vertikāli
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Produkta sertifikācija	UL VDE cURus
Materiāls	korpusu: ekstrudēts alumīnijs
Augstums	270 mm
Platums	105 mm
Dziļums	100 mm
Lietošanas nosacījums	Gaisa noslēgts korpuss Sildītāji jāuzstāda ar termoregulatoru Nepieciešama elektriskā aizsardzība
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	1,529 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	30,000 cm
2. iepakojuma svars	8,400 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	125
3. iepakojuma augstums	95,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	232,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 102 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**7 082 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**