Produkta datu lapa

Specifikācijas



Climasys Ultra plāns pretestības sildītājs ar zemu sākuma strāvu 90 W 240 V 280 x 450 mm

NSYCRS100W240V

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaši plāns pretestības sildītājs
jaudas diapazons	90 W
Ieejas spriegums	240 V AC 50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	kabeli garums: 2 m

Papildinošs

Darba pozīcija	Horizontāli Vertikāli
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-60…70 °C
Temperatūras iestatīšanas diapazons	-40…70 °C
Materiāls	silikona gumija
Augstums	ārējā: 260 mm
Platums	ārējā: 440 mm
Dziļums	ārējā : 1,6 mm
Ierīces sastāvs	6 pašlīmējošie Velcro spilventiņi 6 plastmasas starplikas 4 Teleātrie rieksti 4 piespraužamie uzgriežņi fiksācijas piederumi
Lietošanas nosacījums	Gaisa noslēgts korpuss Nepieciešama elektriskā aizsardzība Sildītāji jāuzstāda ar termoregulatoru
Fiksācijas režīms	Ar 4 skrūvēm
Montāžas atbalsts	DIN sliede Teleātrās montāžas plāksne Lipīga Velcro Standarta montāžas plāksne

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	42,500 cm
1. iepakojuma garums	70,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	740,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	160,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	65,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 603 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 593 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

