Produkta datu lapa

Specifikācijas



Daudzfiksācijas LED lampa ar ligzdu Schuko - 230 V AC - 10W

NSYLAMLDS

Galvenā

Produktu klāsts	Apgaismojums un strāvas rozetes
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Apgaismojuma piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lampa
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 lampa 1 fiksējošie elementi
jaudas koeficients	0,9

Papildinošs

izejas standarts	Schuko
nominālā lampas jauda	10 W
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Spuldzes tips	LED
Kontroles veids	Iebūvēts slēdzis
Gaismas plūsma	950 lm
Krāsu temperatūra	4000 K
Kalpošanas laiks stundās	25000 h
Elektrības pieslēgums	kabeli ātrais savienotājs 3 m nav piegādāts kabeli ātrais savienotājs 1 m nav piegādāts
Montāžas atbalsts	Kronšteins DIN sliede Metāla daļas
Fiksācijas režīms	Iespraudums Magnētiskā fiksācija Skrūves
Diapazona saderība	Spacial PanelSeT
Materiāls	PC (UL94 V-0)
Garums	372 mm
Augstums	63 mm
Platums	40 mm
Krāsa	melns (RAL 9005)

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Elektroizolācijas klase	I klase
Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst EN 55015
Standarti	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-16…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	41,000 cm
1. iepakojuma svars	837,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	32,000 cm
2. iepakojuma platums	41,000 cm
2. iepakojuma garums	18,000 cm
2. iepakojuma svars	8,370 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	130,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**60 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa NSYLAMLDS

