Produkta datu lapa

Specifikācijas



Daudzfiksācijas LED lampa ar ligzdu ASV - 120 V AC - 10W

NSYLAMLDU

Galvenā

Produktu klāsts	Apgaismojums un strāvas rozetes
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Apgaismojuma piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lampa
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 lampa 1 fiksējošie elementi
jaudas koeficients	0,9

Papildinošs

izejas standarts	Amerikas Savienotās Valstis
nominālā lampas jauda	10 W
[Ue] nominālais darba spriegums	120 V AC 50/60 Hz
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Spuldzes tips	LED
Kontroles veids	Iebūvēts slēdzis
Gaismas plūsma	950 lm
Krāsu temperatūra	4000 K
Kalpošanas laiks stundās	25000 h
Elektrības pieslēgums	kabeli ātrais savienotājs 3 m nav piegādāts kabeli ātrais savienotājs 1 m nav piegādāts
Montāžas atbalsts	Kronšteins DIN sliede Metāla daļas
Fiksācijas režīms	Iespraudums Magnētiskā fiksācija Skrūves
Diapazona saderība	Spacial PanelSeT
Materiāls	PC (UL94 V-0)
Garums	372 mm
Augstums	63 mm
Platums	40 mm
Krāsa	melns (RAL 9005)

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Elektroizolācijas klase	I klase
Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst EN 55015
Standarti	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 CSA C22.2 Nr. 14-10 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-16…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	823,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	8,880 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	47,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.