Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārnēsājama lampa ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi - 230V AC - 10W

NSYLAMPORTLD

Galvenā

Produktu klāsts	Apgaismojums un strāvas rozetes
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Apgaismojuma piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lampa
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 lampa 1 kabeli 1 fiksēta bāze
jaudas koeficients	0,9

Papildinošs

izejas standarts	Bez kontaktligzdas
nominālā lampas jauda	10 W
[Ue] nominālais darba spriegums	120 V AC 50/60 Hz
Spuldzes pamatne	E27
Spuldzes tips	LED
Kontroles veids	Iebūvēts padziļināts slēdzis
Gaismas plūsma	1100 lm
Krāsu temperatūra	4000 K
Kalpošanas laiks stundās	25000 h
Elektrības pieslēgums	kabeli 3 m piegādāts
Fiksācijas režīms	Skrūves Līmi
Diapazona saderība	Spacial PanelSeT
Materiāls	PC (UL94 V-0)
Augstums	403,5 mm
Platums	91,5 mm
Dziļums	66 mm
Krāsa	melns (RAL 9005)

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Elektroizolācijas klase	II klase

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 60598 UL 94
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-16…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	37,000 cm
1. iepakojuma svars	882,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	24,000 cm
2. iepakojuma platums	43,000 cm
2. iepakojuma garums	39,000 cm
2. iepakojuma svars	9,452 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	360
3. iepakojuma augstums	178,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	353,272 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**61 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**