Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rentablas LED lampas - 24/48 V DC - 5W

NSYLAMT5LD1VDC

Galvenā

Produktu klāsts	Apgaismojums un strāvas rozetes
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Apgaismojuma piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lampa
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 lampa 1 fiksējošie elementi 2 kabeli
jaudas koeficients	1

Papildinošs

izejas standarts	Bez kontaktligzdas
nominālā lampas jauda	5 W
[Ue] nominālais darba spriegums	24/48 V DC
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Spuldzes tips	LED
Kontroles veids	Iebūvēts slēdzis
Gaismas plūsma	470 lm
Krāsu temperatūra	4000 K
Kalpošanas laiks stundās	25000 h
Elektrības pieslēgums	kabeli ātrais savienotājs 3 m piegādāts kabeli ātrais savienotājs 1 m piegādāts
Montāžas atbalsts	Metāla daļas Šķērssliedes
Fiksācijas režīms	Skrūves Magnētiskā fiksācija
Diapazona saderība	Spacial PanelSeT
Garums	310 mm
Augstums	30,5 mm
Krāsa	alumīnijs

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Elektroizolācijas klase	I klase
Standarti	IEC 60598

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-16…65 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	34,000 cm
1. iepakojuma svars	511,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	43,000 cm
2. iepakojuma platums	28,000 cm
2. iepakojuma garums	36,000 cm
2. iepakojuma svars	10,220 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	480
3. iepakojuma augstums	145,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	257,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**57 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa NSYLAMT5LD1VDC

Image of product / Alternate images

Alternative



