Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys piespiedu ventilācija. IP54, 193m3/h, 48V DC, ar izejas režģi un filtru G2

NSYCVF165M48DPF

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standarta
Flow rate	brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 193 m3/h
[Us] nominālais barošanas spriegums	25...55,2 V
Ieejas spriegums	48 V DC
Certification	CSA

Papildinošs

Absorbed power	8,7 W
[In] nominālā strāva	0,18 A
Noise level < at	50…51 dB
Gultņa tips	Bumba
Augstums	ārējā: 268 mm
Platums	ārējā: 248 mm
Dziļums	ārējā : 104 mm
Izgriezuma izmēri	223 x 223 mm
Neto svars	0,81 kg
Materiāls	izplūdes režģis: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	izplūdes režģis : pelēks (RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Maksimālais spiediens	50 Pa plūsmas ātrums 0 m³/h
Savienojuma vieta	Kabelis
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Ierīces sastāvs	1 aksiālais motors 2 aizsargrežģis : uz priekšējām un aizmugurējām virsmām 1 filtru : aksiālā motora priekšpuse 1 izplūdes režģis : priekšā 1 izgrieztā veidne 1 strāvas vads

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Lietošanas nosacījums	Apkārtējai videi jābūt samērā tīrai Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	25,500 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	1,054 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**588 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**578 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**