Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys piespiedu ventilācija. IP54, 38m3/h, 230V, ar izvades režģi un filtru G2

NSYCVF38M230PF

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standarta
Flow rate	brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 38 m3/h pie 50 Hz brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 39 m3/h pie 60 Hz
[Us] nominālais barošanas spriegums	150...250 V
Ieejas spriegums	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	4,5 W 50 Hz 4,8 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40…41 dB
Gultņa tips	Bumba
Augstums	ārējā: 137 mm
Platums	ārējā: 117 mm
Dziļums	ārējā : 49 mm
Izgriezuma izmēri	92 x 92 mm
Neto svars	0,22 kg
Materiāls	izplūdes režģis: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	izplūdes režģis : pelēks (RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Maksimālais spiediens	29 Pa plūsmas ātrums 0 m³/h
Savienojuma vieta	Kabelis
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Ierīces sastāvs	1 aksiālais motors 2 aizsargrežģis : uz priekšējām un aizmugurējām virsmām 1 filtru : aksiālā motora priekšpuse 1 izplūdes režģis : priekšā 1 izgrieztā veidne

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Lietošanas nosacījums	Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru Apkārtējai videi jābūt samērā tīrai Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	280,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	60,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	10,940 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	272
3. iepakojuma augstums	68,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	100,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**274 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**271 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**