Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys CVHD āra HD ventilatora kaste bez režģa un filtra 550 m3/h 230V AC

NSYCVF550M230FB

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilatora kaste bez režģa un filtra
Application	Āra lieljaudas
Diapazona saderība	Thalassa PHD) Spacial S3HD) Spacial SFHD)
Flow rate	brīvās plūsmas ātrums : 550 m3/h pie 50 Hz 550 m3/h pie 60 Hz
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC +/- 10 %
Ieejas spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Certification	CE UL atbilst UL 508 A CSA atbilst CSA C22.2 ekodizaina direktīva 2009/125/EK

Papildinošs

Absorbed power	72...88 W
[In] nominālā strāva	0,3…0,4 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Gultņa tips	Bumba
Augstums	ārējā: 223 mm
Platums	ārējā: 223 mm
Dziļums	ārējā : 90 mm
Neto svars	1,7 kg
Krāsa	tumši pelēks (RAL 7016)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C
Maksimālais spiediens	350 Pa plūsmas ātrums 0 m³/h
Savienojuma vieta	Atsperes spailes spaile
IP aizsardzības pakāpe	IP55 režģis : IP44
Ierīces sastāvs	1 fanu kaste 4 skrūve

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Lietošanas nosacījums	Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina Apkārtējai videi jābūt samērā tīrai

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	29,000 cm
1. iepakojuma svars	2,444 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	109,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	134,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 576 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 551 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa NSYCVF550M230FB





Produkta datu lapa NSYCVF550M230FB

