Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys CVHD HD-Ventilatorbox für außen ohne Gitter und Filter 550m3/h 230VAC

NSYCVF550M230FB

EAN Code: 3606480678769

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter ohne Gitter und Filter
Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Kompatible Produktfamilie	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge: 550 m3/h bei 50 Hz 550 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC ± 10 %
Eingangsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Zertifizierung	CE UL entspricht UL 508 A CSA entspricht CSA C22.2 Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	72 - 88 W
[In] Bemessungsstrom	0,3…0,4 A 50 Hz
Schallpegel bei	60 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 223 mm
Breite	Extern: 223 mm
Tiefe	Extern : 90 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7016)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…80 °C
Max. Druck	350 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen	Federklemme
Schutzart (IP)	IP55 Raster: IP44
Geräteaufbau	1 Lüfterbox 4 Schraube

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Einsatzbedingungen	Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Umgebung muss relativ sauber sein

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	29,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,444 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	109,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	134,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**3 576 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**3 551 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**64**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





