Produktdatenblatt

Spezifikationen



Climasys-Lüfter, 575m³/h, 230V, mit Dachgitter und Filter G2

NSYCVF575M230MF

EAN Code: 3606480151392

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Obere Haube mit Lüfter
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M Acti 9 Gehäuse
Art des Filters	G2
Durchflussmenge	Mit Auslassgitterausschnitt 291 x 291 mm: 350 m3/h Freie Durchflussmenge: 575 m3/h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	85 W
Schallpegel bei	64 dB
Höhe	Extern: 96 mm
Breite	Extern: 340 mm
Tiefe	Extern : 340 mm
Abmessungen des Ausschnitts	228 x 228 mm
Material	Abdeckhaube: Stahl
Farbe	Abdeckhaube: grau (RAL 7035)
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Abdeckhaube: Oberseite des Gehäuses 1 Lüfter 1 Befestigungselemente

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,000 cm
VPE 1 Breite	35,000 cm
VPE 1 Länge	35,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,066 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	60

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	103,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	105,000 cm
VPE 2 Gewicht	377,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 178 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**39 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**5 116 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**9 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
POP-Richtlinie	**Keine POP**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**64**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**