# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## ClimaSys-Lüfter, 65m³/h, 115V, mit Kunststoffgitter und Filter

NSYCVF65M115PF

**EAN Code: 3606480151385**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | ClimaSys |
| **Produktname** | ClimaSys CV |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Lüfter |
| **Art des Filters** | Standard |
| **Durchflussmenge** | Freie Durchflussmenge ohne Filter oder Gitter: 170 m3/h<br>Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 65 m3/h bei 50 Hz |
| **Eingangsspannung** | 115 V 50/60 Hz |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Höhe** | Extern: 124 mm |
| **Breite** | Extern: 124 mm |
| **Tiefe** | Extern : 55 mm |
| **Abmessungen des Ausschnitts** | Ø 108 mm |
| **Material** | Auslassgitter: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)<br>Filter: Polyurethanschaum |
| **Farbe** | Auslassgitter: schwarz<br>Filter: schwarz |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Geräteaufbau** | 1 Axialmotor<br>2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche<br>1 Filter: Vorderseite des Axialmotors<br>1 Auslassgitter: Frontseite |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,200 cm |
| **VPE 1 Breite** | 16,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 14,800 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 763,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 20,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 30,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Gewicht** | 7,856 kg |
| **VPE 3 Art** | PAM |
| **VPE 3 Menge** | 300 |
| **VPE 3 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 255,680 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **1 332 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **1 324 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **64** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |