Produkta datu lapa

Specifikācijas



Climasys piespiedu ventilācija. 65 m3/st., 230V, ar izplūdes režģa plastmasu un filtru

NSYCVF65M230PF

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Type of filter	Standarta
Flow rate	brīvas plūsmas ātrums bez filtra vai režģa : 170 m3/h brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 65 m3/h pie 50 Hz
Ieejas spriegums	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Augstums	ārējā: 124 mm
Platums	ārējā: 124 mm
Dziļums	ārējā : 55 mm
Izgriezuma izmēri	Ø 108 mm
Materiāls	izplūdes režģis: ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) filtru: poliuretāna putas
Krāsa	izplūdes režģis : melns filtru : melns
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ierīces sastāvs	1 aksiālais motors 2 aizsargrežģis : uz priekšējām un aizmugurējām virsmām 1 filtru : aksiālā motora priekšpuse 1 izplūdes režģis : priekšā

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	714,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	7,576 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	53,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	125,550 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 331 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 324 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



