# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## ClimaSys piespiedu ventilācija. IP54, 85m3/h, 115V, ar izvades režģi un filtru G2

NSYCVF85M115PF

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ClimaSys |
| **Produkta nosaukums** | ClimaSys CV |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ventilators |
| **Type of filter** | Standarta |
| **Flow rate** | brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 79 m3/h pie 50 Hz<br>brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 92 m3/h pie 60 Hz |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 75...126 V |
| **Ieejas spriegums** | 115 V 50/60 Hz |
| **Certification** | CSA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Absorbed power** | 15 W 60 Hz<br>16 W 50 Hz |
| **[In] nominālā strāva** | 0,207 A 50 Hz<br>0,179 A 60 Hz |
| **Noise level < at** | 46…49 dB |
| **Gultņa tips** | Bumba |
| **Augstums** | ārējā: 170 mm |
| **Platums** | ārējā: 150 mm |
| **Dziļums** | ārējā : 62 mm |
| **Izgriezuma izmēri** | 125 x 125 mm |
| **Neto svars** | 0,78 kg |
| **Materiāls** | izplūdes režģis: injicēta termoplastiska (ASA PC) |
| **Krāsa** | izplūdes režģis : pelēks ( RAL 7035) |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Maksimālais spiediens** | 50 Pa plūsmas ātrums 0 m³/h |
| **Savienojuma vieta** | Faston savienotājs |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |
| **Ierīces sastāvs** | 1 aksiālais motors<br>2 aizsargrežģis : uz priekšējām un aizmugurējām virsmām<br>1 filtru : aksiālā motora priekšpuse<br>1 izplūdes režģis : priekšā<br>1 izgrieztā veidne<br>1 strāvas vads |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Lietošanas nosacījums** | Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas<br>Apkārtējai videi jābūt samērā tīrai<br>Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai<br>Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru<br>Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 18,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 915,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 21,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 33,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 43,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,526 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 240 |
| **3. iepakojuma augstums** | 96,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 239,200 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **972 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **963 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **64** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |