Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lüfter CEM 56m³/h

NSY17990

EAN Code: 3606480169380

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Lüfter
Art des Filters	Standard
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge: 61 m3/h bei 50 Hz
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Höhe	Extern: 145 mm
Breite	Extern: 145 mm
Tiefe	Extern : 70 mm
Abmessungen des Ausschnitts	126 x 126 mm
Material	Auslassgitter: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Rahmen des Axialmotors: Stahl Dichtung: Beryllium
Farbe	Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Schutzart (IP)	IP54
Geräteaufbau	1 Axialmotor 2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche 1 Filter: Vorderseite des Axialmotors 1 EMV-Auslassgitter: Frontseite 1 Dichtung: zwischen Lüfter und Gehäuse

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	16,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	866,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	35,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	12,990 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	315
VPE 3 Höhe	108,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	287,790 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 092 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**1 083 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**64**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**