Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys CV — CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54

NSYCVF85M230DG

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Diapazona saderība	Spacial Thalassa
Type of filter	G2
Flow rate	brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 85 m3/h pie 50 Hz brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 98 m3/h pie 60 Hz
[Us] nominālais barošanas spriegums	175...253 V
Ieejas spriegums	230 V 50/60 Hz
Certification	CE EAC EMC direktīva 89/336 EEK
Papildus informācija	Nedrīkst būt savienots ar jaudas pārveidošanas moduli, invertoru vai UPS barošanas avotu

Papildinošs

Absorbed power	15 W 50 Hz 17 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46…49 dB
Gultņa tips	Bumba
Augstums	ārējā: 170 mm
Platums	ārējā: 150 mm
Dziļums	ārējā : 62 mm
Izgriezuma izmēri	125 x 125 mm
Neto svars	0,860 kg
Materiāls	izplūdes režģis: injicēta termoplastiska (PC) motora atbalsts: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	izplūdes režģis : melni kūpināts (RAL 9005) motora atbalsts : melns (RAL 9005)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Maksimālais spiediens	50 Pa plūsmas ātrums 0 m³/h
Savienojuma vieta	Faston savienotājs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP54
Ierīces sastāvs	1 aksiālais motors 1 ārējā aizsargājošā caurspīdīgā kūpināta režģis : priekšā 1 viedais filtrs ar putekļu sensoru 1 ventilatora sensors gatavs uzstādīšanai : izplūdes režģa aizmugure 1 kabeļu blīvslēgs 1 izgrieztā veidne
Lietošanas nosacījums	Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas Apkārtējai videi jābūt samērā tīrai Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,600 cm
1. iepakojuma platums	17,400 cm
1. iepakojuma garums	18,600 cm
1. iepakojuma svars	860,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	27,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	7,486 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**912 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**903 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**