Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys piespiedu ventilācija. jumts, 575m3/h, 230V, ar jumta izplūdes režģi un filtru G2, balts (RAL 9003)

NSYCVF575M230MB

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Augšējā kapuce ar ventilatoru
Diapazona saderība	Prisma Prisma P) Prisma Prisma PH) Prisma Prisma iPM M)
Type of filter	G2
Flow rate	brīvās plūsmas ātrums : 575 m3/h pie 50 Hz
Ieejas spriegums	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	85 W
Noise level < at	64 dB
Augstums	ārējā: 96 mm
Platums	ārējā: 340 mm
Dziļums	ārējā : 340 mm
Izgriezuma izmēri	228 x 228 mm
Materiāls	kapuci: tērauda
Krāsa	kapuci : signāls balts (RAL 9003)
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Ierīces sastāvs	1 kapuci : korpusa augšdaļa 1 ventilators 1 fiksējošie elementi

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	35,000 cm
1. iepakojuma garums	35,000 cm
1. iepakojuma svars	6,012 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	125,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	374,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 125 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 116 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**64**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**