Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izplūdes režģis CEM 56

NSY17996

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkts	ClimaSys CA
Diapazona saderība	ClimaSys CV EMC ventilators
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izplūdes režģis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys EMC ventilācijas sistēma
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm Apgriezts
Ierīces sastāvs	1 izplūdes režģis : priekšā 1 metāla rāmis : kas pārklāj plastmasas elementu 1 metāla režģis : piestiprināts pie rāmja 1 blīve : starp režģa perimetru un korpusu

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Krāsa	izplūdes režģis : pelēks (RAL 7035)
Izgriezuma izmēri	126,5 x 126,5 mm
Augstums	ārējā: 150 mm
Platums	ārējā: 150 mm
Dziļums	ārējā : 31 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	16,000 cm
1. iepakojuma svars	262,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	26,500 cm
2. iepakojuma platums	31,000 cm
2. iepakojuma garums	49,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	6,550 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	525
3. iepakojuma augstums	108,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	150,550 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**