Produkta datu lapa

Specifikācijas



Metāla izplūdes režģa izgriezums 95 x 90 mm ext dim 120x120mm IP23

NSYCAG104X95LM

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkts	ClimaSys CA
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CV)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Metāla žalūziju plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys ventilācijas sistēma
Montāžas vieta	Korpusa malas
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Ierīces sastāvs	1 metāla žalūzijas

Papildinošs

Materiāls	Tērauda
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Izgriezuma izmēri	95 x 104 mm
Augstums	ārējā: 120 mm
Platums	ārējā: 120 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP23

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	0,300 cm
1. iepakojuma svars	193,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	20,000 cm
2. iepakojuma svars	10,240 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	53,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	175,840 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**0e3a2723-dc2f-4542-9567-9297a97e929c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**