Produktdatenblatt

Spezifikationen



Metallausgangsgitter, metall. Ausschnitt 104x80mm, Außenabm. 120x120mm IP23

NSYCAG170X190LM

EAN Code: 3606480151835

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Metallgitterplatte
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Höhe	220 mm
Breite	220 mm
Abmessungen des Ausschnitts	170 x 190 mm

Zusatzmerkmale

Montageort	Gehäuseseiten
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteaufbau	1 Metalljalousie
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzart (IP)	IP23

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	617,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	30,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,040 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	720

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	122,500 cm
VPE 3 Breite	110,500 cm
VPE 3 Länge	123,000 cm
VPE 3 Gewicht	493,920 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**5142d4bc-fc1f-47cc-87a9-ee48c46bac7e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**