Produktdatenblatt

Spezifikationen



Entlüftungsdeckel, Durchmesser 19mm und IP45

NSYCAG19LP

EAN Code: 3606480151903

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Kunststofflüftungsschlitz
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Abmessungen des Ausschnitts	19 mm

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteaufbau	2 plastic louvre
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzart (IP)	IP45

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	8,000 cm
VPE 2 Gewicht	14,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	19,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Breite	24,000 cm
VPE 3 Länge	35,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,100 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative

