Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys FHD āra lieljaudas - IP55 metāla režģis - izgriezums 223x223

NSYCAG223LFHD

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkts	ClimaSys CA
Pieteikums	Āra lieljaudas
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CV) ventilators Spacial Spacial SFHD) Spacial Space S3HD) Thalassa Thalassa PHD)
Sertifikācija	UL atbilst UL 94 CE atbilst ENV 1630 CSA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izplūdes režģis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys ventilācijas sistēma
Montāžas vieta	Korpusa malas
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Ierīces sastāvs	1 atbalsta rāmis 1 ārējā daļa 4 skrūve 1 G3 M1 sintētiskais standarta filtrs

Papildinošs

Materiāls	Tērauda Poliamīds 6 Nerūsējošais tērauds
Krāsa	ārējā daļa : pelēks (RAL 7035) iekšējā daļa : zaļš (Pantone 355C)
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Izgriezuma izmēri	223 x 223 mm
Augstums	ārējā: 315 mm
Platums	ārējā: 300 mm
Dziļums	ārējā : 60 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP55 (āra)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	35,000 cm
1. iepakojuma svars	3,042 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	96
2. iepakojuma augstums	100,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	306,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**30 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**17 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**