Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 92x92mm, Außenabmess. 137x117mm IP54

NSYCAG92LPF

EAN Code: 3606480151521

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produkt	ClimaSys CA
Produkt- oder Komponententyp	Auslassgitter
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P ClimaSys ClimaSys CV Lüfter
Abmessungen des Ausschnitts	92 x 92 mm

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben Geklippt
Geräteaufbau	1 Externes Teil: Frontseite 1 Stützrahmen 1 G2 M1 synthetischer Standardfilter: Rückseite des Auslassgitters
Farbe	Externes Teil: grau (RAL 7035)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	14,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	149,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	102
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,198 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	816
VPE 3 Höhe	91,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Gewicht	134,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**8**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**