Produkta datu lapa

Specifikācijas



ClimaSys CA - CSVS SmartGrid izgriešanai 92x92mm

NSYCAG92DG

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkts	ClimaSys CA
Diapazona saderība	ClimaSys ClimaSys CV)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izplūdes režģis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Priekšējā vāka tips	Kūpināta
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	ClimaSys ventilācijas sistēma
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm Apgriezts
Ierīces sastāvs	1 priekšējais vāks : izplūdes režģa aizmugure 1 motora atbalsts : iestrādāts filtrā 1 G2 M1 sintētiskais standarta filtrs 1 putekļu sensors
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	priekšējais vāks: injicēta termoplastiska (PC) motora atbalsts: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	priekšējais vāks : melni kūpināts (RAL 9005) motora atbalsts : melns (RAL 9005)
Izgriezuma izmēri	92 x 92 mm
Augstums	ārējā: 137 mm
Platums	ārējā: 117 mm
Dziļums	ārējā : 13 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	14,500 cm
1. iepakojuma svars	148,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	20

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,312 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**8**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**