# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## ClimaSys CA - CSVS SmartGrid izgriešanai 125x125mm

NSYCAG125DG

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | ClimaSys |
| **Produkts** | ClimaSys CA |
| **Diapazona saderība** | ClimaSys ClimaSys CV) |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izplūdes režģis |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Siltuma vadības piederums |
| **Priekšējā vāka tips** | Kūpināta |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | ClimaSys ventilācijas sistēma |
| **Fiksācijas režīms** | Ar skrūvēm<br>Apgriezts |
| **Ierīces sastāvs** | 1 priekšējais vāks : izplūdes režģa aizmugure<br>1 motora atbalsts : iestrādāts filtrā<br>1 G2 M1 sintētiskais standarta filtrs<br>1 putekļu sensors |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | priekšējais vāks: injicēta termoplastiska (PC)<br>motora atbalsts: injicēta termoplastiska (ASA PC) |
| **Krāsa** | priekšējais vāks : melni kūpināts ( RAL 9005)<br>motora atbalsts : melns ( RAL 9005) |
| **Izgriezuma izmēri** | 125 x 125 mm |
| **Augstums** | ārējā: 170 mm |
| **Platums** | ārējā: 150 mm |
| **Dziļums** | ārējā : 15 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 18,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 220,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 39,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,828 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **8** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |