# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Bezeichnungsschildträger, aufschnappbar,Höhe=18mm,Breite= 35mm,(12Stück)

LVS08913

**EAN Code: 3606481869746**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Aufsteckbare Kennzeichnung |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Beschriftungszubehör |
| **Geliefertes Zubehör** | 1 transparente Abdeckung<br>1 Träger<br>1 Papieretikett |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld<br>PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld<br>PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse<br>PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse<br>PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse |
| **Montagemodus** | Durch Klipse<br>Durch Schrauben |
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld<br>Bodenstehendes Gehäuse<br>Wandmontiertes Gehäuse |
| **Menge pro Satz** | Satz à 12 |
| **Höhe** | 18 mm |
| **Breite** | 35 mm |
| **Produktgewicht** | 0,08 kg |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9001)<br>Natur |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,5 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 67,0 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 150 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Breite** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 10,594 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |