Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SM-M12-Kranösen, Gussstahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

NSYSMEB

EAN Code: 3606480146596

Hauptmerkmale

Bereich	PanelSeT
Kategorie	Hebezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Hebebügel Ringösenöffnung
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Gehäuseoberteil
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Unterkategorie	4 Augenschraube 4 Gewindemuttern
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Gussstahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Geschraubt
Zulässige Dauerbelastung	340 kg für 1 Ringschraube in vertikaler Richtung
Höhe	61,5 mm
Breite	54 mm
Tiefe	26 mm
Durchmesser	29 mm
ISO-Gewinde	M12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	14,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,058 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	240
VPE 2 Höhe	45,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	277,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**