Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF-M12-Kranösen, Gussstahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

NSYSFEB

EAN Code: 3606485131542

Hauptmerkmale

Bereich	PanelSeT
Kategorie	Hebezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Ringösenöffnung
Anwendung	Mehrzweck
Montageort	Gehäuseoberteil
Montagehalterung	Direkt in der Achse der Profile
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT SFM
Unterkategorie	4 Augenschraube
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Gussstahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Geschraubt
Zulässige Dauerbelastung	340 kg für 1 Ringschraube in vertikaler Richtung
Höhe	62,5 mm
Breite	55 mm
Tiefe	24 mm
Durchmesser	29 mm
ISO-Gewinde	M12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	14,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	692,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	400
VPE 2 Höhe	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	289,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**