Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kopne, Linergy BS, 4 vītņstieņi, 250A, vertikāla, plakana stienis, 20x 5mm, L1000mm

LVS04162

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopne
Produkta nosaukums	Linergy BS
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Kopnes apraksts	Plakana josla
Daudzums komplektā	Komplektā 4

Papildinošs

Uzstādīšanas virziens	vertikāli , darba pozīcija: aizmugure
installation description	kabīne - platums 650 mm uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
[Ie] nominālā darba strāva	250 A pie 35 °C
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	13 kA (1 s) priekš 2 balsti
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	40 kA
Kopnes šķērsgriezums	20 x 5 mm
Garums	1000 mm
Platums	20 mm
Dziļums	5 mm
Neto svars	3,52 kg
Krāsa	dabisks
Kopnes savienojuma veids	M6 caurums ar vītni
Savienojuma solis	Savienojums katrs 25 mm

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	109,500 cm
1. iepakojuma svars	3,476 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	221,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**84 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**47 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**35 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**