Produktdatenblatt

Spezifikationen





PrismaSeT-P, Linergy LGY, Sammelschiene, vertikal, 1600A,Länge=1670mm

LVS04506

EAN Code: 3606481870353

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Profilsammelschiene
Produktname	Linergy LGY
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschreibung der Sammelschiene	Linergy
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite Vertikal, Betriebsstellung: Seiten-
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Schaltfeld - Breite 650 + 150 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
[Ie] Betriebsbemessungstrom	1600 A
Nennkurzzeitstrom Icw	25 kA (1 s) für 3 Träger (Rückseite Stellung) 30 kA (1 s) für 4 Träger (Rückseite Stellung) 40 kA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung) 40 kA (1 s) für 5 Träger (Rückseite Stellung) 50 kA (1 s) für 4 Träger (Seiten- Stellung) 50 kA (1 s) für 7 Träger (Rückseite Stellung) 65 kA (1 s) für 5 Träger (Seiten- Stellung) 75 kA (1 s) für 7 Träger (Seiten- Stellung) 85 kA (1 s) für 8 Träger (Seiten- Stellung)
zulässiger Strom	1650 A bei 35 °C: <= IP31 1480 A bei 35 °C: IP31
Sammelschienen-Querschnitt	32,5 x 42,5 mm
Länge	1670 mm
Produktgewicht	4,32 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Einzel-T-Schlitz
Anschlussraster	Freie Anschlussposition

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,900 cm
VPE 1 Breite	4,750 cm
VPE 1 Länge	177,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,988 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	7,800 cm
VPE 2 Breite	9,500 cm
VPE 2 Länge	177,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,964 kg
VPE 3 Art	P2M
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	29,000 cm
VPE 3 Breite	120,000 cm
VPE 3 Länge	200,000 cm
VPE 3 Gewicht	339,750 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**28 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**