Produkta datu lapa

Specifikācijas





Profila kopne, Linergy LGYE, 1600A, vertikāla uzstādīšana, 32.5x42.5mm, L1670mm

LVS04506

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Profila kopne
Produkta nosaukums	Linergy LGY
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Kopnes apraksts	Linergy
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Uzstādīšanas virziens	vertikāli , darba pozīcija: aizmugure vertikāli , darba pozīcija: sānu
installation description	kabīne - platums 650 mm kabīne - platums 650 + 150 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV (piesārņojuma pakāpe: 3)
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA (1 s) priekš 3 balsti (aizmugure pozīcija) 30 kA (1 s) priekš 4 balsti (aizmugure pozīcija) 40 kA (1 s) priekš 3 balsti (sānu pozīcija) 40 kA (1 s) priekš 5 balsti (aizmugure pozīcija) 50 kA (1 s) priekš 4 balsti (sānu pozīcija) 50 kA (1 s) priekš 7 balsti (aizmugure pozīcija) 65 kA (1 s) priekš 5 balsti (sānu pozīcija) 75 kA (1 s) priekš 7 balsti (sānu pozīcija) 85 kA (1 s) priekš 8 balsti (sānu pozīcija)
Pieļaujamā strāva	1650 A pie 35 °C : <= IP31 1480 A pie 35 °C : IP31
Kopnes šķērsgriezums	32,5 x 42,5 mm
Garums	1670 mm
Neto svars	4,32 kg
Krāsa	dabisks
Kopnes savienojuma veids	Viens t veida slots
Savienojuma solis	Brīva savienojuma pozīcija

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,900 cm
1. iepakojuma platums	4,750 cm
1. iepakojuma garums	177,000 cm
1. iepakojuma svars	3,988 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	7,800 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	177,000 cm
2. iepakojuma svars	15,964 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	29,000 cm
3. iepakojuma platums	120,000 cm
3. iepakojuma garums	200,000 cm
3. iepakojuma svars	339,750 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**