Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Sammelschiene, vertikal, 2500A,Länge=1625mm

LVS04508

EAN Code: 3606481870377

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Profilsammelschiene
Produktname	Linergy LGYE
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschreibung der Sammelschiene	Linergy
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Seiten- Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Schaltfeld - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
[Ie] Betriebsbemessungstrom	2500 A
Nennkurzzeitstrom Icw	65 kA (1 s) für 5 Träger (Seiten- Stellung) 60 kA (1 s) für 2 Träger (horizontal Stellung) 85 kA (1 s) für 3 Träger (horizontal Stellung) 85 kA (1 s) für 7 Träger (Seiten- Stellung) 50 kA (1 s) für 3 Träger (Seiten- Stellung) 100 kA (1 s) für 4 Träger (horizontal Stellung) 100 kA (1 s) für 9 Träger (Seiten- Stellung)
zulässiger Strom	2440 A bei 35 °C: <= IP31 2100 A bei 35 °C: IP31
Länge	1625 mm
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Einzel-T-Schlitz
Anschlussraster	Freie Anschlussposition

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	10,8 cm
VPE 1 Länge	177,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8,741 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	231,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**72 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**60 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**7 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**