Produkta datu lapa

Specifikācijas



Profila kopne, Linergy LGYE, 2000A, horizontāla uzstādīšana, L2000mm

LVS04565

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Profila kopne
Produkta nosaukums	Linergy LGYE
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kopnes piederums
Kopnes apraksts	Linergy
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Uzstādīšanas virziens	horizontāli , darba pozīcija: augšpusē horizontāli , darba pozīcija: apakšā
installation description	kabīne - platums 650 mm kabīne - platums 650 + 150 mm kabīnes kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV (piesārņojuma pakāpe: 3)
[Ie] nominālā darba strāva	2000 A
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	60 kA (1 s) priekš 2 balsti (horizontāli pozīcija) 85 kA (1 s) priekš 3 balsti (horizontāli pozīcija) 100 kA (1 s) priekš 4 balsti (horizontāli pozīcija)
Pieļaujamā strāva	2000 A pie 35 °C : <= IP31 1650 A pie 35 °C : IP31
Garums	2000 mm
Platums	100 mm
Dziļums	31 mm
Neto svars	5,93 kg
Krāsa	dabisks
Kopnes savienojuma veids	Viens t veida slots
Savienojuma solis	Brīva savienojuma pozīcija

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	10,800 cm
1. iepakojuma garums	210,000 cm
1. iepakojuma svars	7,106 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	366,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**527 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**96 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**426 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**