Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy FC, Einspeiseblock, 3x ComPacT NSX100-250 4pol,mit Anschluss an Sammelschiene Linergy LGY

LVS04404

EAN Code: 3606481870643

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FC
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Geliefertes Zubehör	Vorgefertigter, flexibler Anschluss an Linergy-Sammelschienen

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	4P
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Anzahl Geräte	3 (4P)
Installationsrichtung	Horizontal
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm
Montagehalterung	Montageplatte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom	675 A bei 40 °C
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	690 V
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	50 kA
I²t bei Aktivierung	25000000 A².s
zulässiger Strom	675 A bei 40 °C 615 A bei 60 °C 570 A bei 70 °C
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	KEMA ASEFA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Länge	440 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	235 mm
Produktgewicht	8 kg
Farbe	Schwarz
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: biegsame Schienen (Phase / Neutral) , 32 x 5 mm Abgang: einstecken (Phase / Neutral) , 3 Abgänge

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,400 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	46,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,630 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	89,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	241,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**38 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**32 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**