Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sadales bloks, Linergy FC, kompaktam NSX250 4P fiksētam W/ O savienojumam

LVS04408

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linergy FC
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums

Papildinošs

Polu apraksts	4P

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Ierīču skaits	3 (4P)
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli
installation description	kabīne - platums 650 mm
Montāžas atbalsts	Montāžas plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	750 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	675 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	50 kA
Es neesmu aktivizējis	25000000 A².s
Pieļaujamā strāva	675 A pie 40 °C 615 A pie 60 °C 570 A pie 70 °C
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Produkta sertifikācija	ASTA KEMA
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Garums	440 mm
Augstums	132 mm
Dziļums	235 mm
Neto svars	8 kg
Krāsa	melns
Savienojumi - spailes	izbraucējs : iespraudiet (fāze / neitrāla) , 3 izbraucēji

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	24,5 cm
1. iepakojuma garums	46,0 cm
1. iepakojuma svars	4,488 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	103,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	200,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**