Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy FC, Einspeiseblock, 4x ComPacT NSXm Vigi 3pol,mit Anschluss an Sammelschiene Linergy LGY

LVS04416

EAN Code: 3606481866509

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FC
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT ComPacT NSXm Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Geliefertes Zubehör	Vorgefertigter, flexibler Anschluss an Linergy-Sammelschienen

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - vertikal Installation
Anzahl Geräte	4 (3P)
Installationsrichtung	Horizontal
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm
Montagehalterung	Montageplatte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom	600 A bei 35 °C
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	690 V
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	18 kA
I²t bei Aktivierung	4500000 A².s
zulässiger Strom	575 A bei 40 °C: IP31 525 A bei 50 °C: IP31 500 A bei 40 °C: IP55 450 A bei 50 °C: IP55
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	KEMA ASTA
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Länge	480 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	235 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Schwarz
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: biegsame Schienen (Phase) Abgang: einstecken (Phase) , 4 Abgänge

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,0 cm
VPE 1 Breite	25,0 cm
VPE 1 Länge	49,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,632 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	21
VPE 2 Höhe	58,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	129,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**36 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**30 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**