Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ierīces padevējs, Linergy FC, 4 kompaktiem NSXm vigi 3P, iepriekš savienoti savienojumi ar Linergy BS un LGYE kopnēm

LVS04417

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produktu klāsts	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linergy FC
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne ComPact Compact NSXm) ķēdes pārtraucējs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Nodrošināts aprīkojums	Saliekams elastīgs savienojums ar Linergy kopnēm

Papildinošs

Polu apraksts	3P
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - vertikāli uzstādīšana
Ierīču skaits	4 (3P)
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli
installation description	kabīne - platums 650 mm
Montāžas atbalsts	Montāžas plāksne
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	600 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V
[Icp] nominālā maksimālā pretestības strāva	18 kA
Es neesmu aktivizējis	4500000 A².s
Pieļaujamā strāva	575 A pie 40 °C : IP31 525 A pie 50 °C : IP31 500 A pie 40 °C : IP55 450 A pie 50 °C : IP55
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	KEMA ASTA
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Garums	480 mm
Augstums	132 mm
Dziļums	235 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	melns
Savienojumi - spailes	piegāde : elastīgi stieņi (fāze) izbraucējs : iespraudiet (fāze) , 4 izbraucēji

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,5 cm
1. iepakojuma platums	25,0 cm
1. iepakojuma garums	49,5 cm
1. iepakojuma svars	7,2 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	21
2. iepakojuma augstums	57,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	162,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**